



Galvanizált

Rozsdamentes

-40 - +80 °C

RoHS

1

Azonosító	d ₁	h	d ₂	Load [daN]
KA-01	80	25 - 35	M10	300
KA-090	90	35 - 45	M12	400
TF-1200	108	25 - 30	M16	500
KA-015	120	35 - 47	M12	600
KA-02	150	40 - 52	M16	1 000
KA-03	200	45 - 60	M20	3 000

Kivétel

• **Elastomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)**

- Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
- olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
- további lehetőségek az elastomer választóban

2

• **Keménység (alapesetben 70 +/-5 Shore A)**

- 40 (lágy)
- 55 (közepes)
- 70 (kemény)

3

• **Fémfegyverzet**

- ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//A)

4

Alkalmazás

A KA termékcsalád igen közkedvelt rezgéscsillapító színtezhetősége és egyszerű beépíthetősége miatt.

KA színtezhető gépláb

1 2 3 4
KA-01 NK 55 +/-5 SH A, ST37

1	Azonosító
2	Elastomer
3	Keménység
4	Fémminőség