



- Galvanizált
- 40 - +80 °C
- RoHS

1

Azonosító	d ₁	h	d ₂	l	L	SW
MFL-01	80	38 - 48	M12x1,5	100	75 - 65	8
MFL-02	120	43 - 50	M16x1,5	120	80 - 68	9
MFL-03	160	48 - 53	M20x1,5	170	125 - 110	12

Azonosító	Statikus terhelés [N]	Dinamikus terhelés [N]		
		200 ciklus/perc	160 ciklus/perc	<125 ciklus/perc
MFL-01	6 000	1 200	1 400	2 000
MFL-02	15 000	2 500	3 500	4 000
MFL-03	30 000	7 000	10 000	25 000

Kivitel
<ul style="list-style-type: none"> • Elastomer (alap esetben természetes kaucsuk, NK) <ul style="list-style-type: none"> - Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C - olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható - további lehetőségek az elastomer választóban
<ul style="list-style-type: none"> • Keménység (alap esetben 70 +/-5 Shore A) <ul style="list-style-type: none"> - 40 (lágy) - 55 (közepes) - 70 (kemény)
<ul style="list-style-type: none"> • Fémfegyverzet <ul style="list-style-type: none"> - ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//A, és festett)

Alkalmazás
A MFL termékcsalád igen közkedvelt rezgéscsillapító színtezhetősége és egyszerű beépíthetősége miatt. Ipari gépek alá, mint gépláb kínáljuk.

MFL színtezhető gépláb
1 Azonosító
2 Elastomer
3 Keménység
4 Fémminőség

1 2 3 4
MFL-01 NK 70 +/-5 SH A, ST37