




1

Galvanizált
Rozsdamentes
-40 - +80 °C
RoHS
3
4
5
6
2

d ₁	h	d ₂	l	t	s	D	E
15	14	M4	10	4	1,4	•	•
20	23,5	M6	18	6	2	•	•
25	18,5	M6	18	6	2	•	•
30	28,5	M8	20	8	2	•	•
40	28	M8	23	8	2	•	•
50	28	M10	28	10	2	•	•
70	43	M10	27	10	3	•	•
75	37	M12	37	12	3	•	•
100	50	M16	41	16	3	•	•

Kivitel

- Elasztomer (alap esetben természetes kaucsuk, NK)**
 - Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
 - olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
 - további lehetőségek az elasztomer választóban

7

- Keményység (alap esetben 55 +/-5 Shore A)**
 - 43 (lágy)
 - 55 (közepes)
 - 72 (kemény)

8

- Fémfegyverzet**
 - ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//A)
 - A2 (rozsdamentes, AISI 304)
 - A4 (rozsdamentes, AISI 316)

9

Alkalmazás

Talpkialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas olyan berendezések rezgéscsillapítására, melyek működésük közben elmozdulásra hajlamosak, de környezethez rögzítésük nem lehetséges.

Homorútaltapas rezgéscsillapító gumirugó

1 2 3 4 5 6 7 8 9
DS-D 100/50 M16x41 NK 55 +/-5 SH A, ST37

1	Termékkód
2	Típus
3	Átmérő (d ₁)
4	Magasság (h)
5	Menetméret (d ₂)
6	Menethossz (l)
7	Elasztomer
8	Keménység
9	Fémminőség