



1

Galvanizált
Rozsdamentes
-40 - +80 °C
RoHS
3
4
5
6
2

d ₁	h	d ₂	l	t	s	D	E
20	20	M6	18	6	2	•	•
24	17	M6	18	6	2	•	•
25	16	M8	25	8	2	•	•
25	18	M8	25	8	2	•	•
35	17	M8	25	8	2	•	•
40	30	M8	28	8	2	•	•
60	45	M10	28	10	2	•	•
85	65	M12	37	12	3	•	•

Kivitel

- Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)**
 - Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
 - olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
 - további lehetőségek az elasztomer választóban

7

- Keményység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)**

- 43 (lágy)
- 55 (közepes)
- 72 (kemény)

8

- Fémfegyverzet**

- ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//A)
- A2 (rozsdamentes, AISI 304)
- A4 (rozsdamentes, AISI 316)

9

Alkalmazás

A kúpos rezgéscsillapítók alakja úgy lett megtervezve, hogy rugókarakterisztikájuk progresszív legyen, ezáltal a nagyobb elmozduláshoz mind nagyobb reakcióerő tartozik.

Előnyök: egyszerű beépíthetőség, nagy hatékonyság, lágy véghelyzet csillapítás, kedvező ár.

Kúpos rezgéscsillapító gumirugó

1	Termékkód
2	Típus
3	Átmérő (d ₁)
4	Magasság (h)
5	Menetméret (d ₂)
6	Menethossz (l)
7	Elasztomer
8	Keménység
9	Fémminőség

1 2 3 4 5 6 7 8
9
KK-D 85/65 M16x41 NK 55 +/-5 SH A, ST37