


1

IG-4



Galvanizált

-40 - +80 °C

RoHS

2

3

4

5

d ₁	h					d ₂	l				
3/8"	1/2"					UNC8-32	1/2"				
9/16"	1/2"					UNF10-32	3/8"				
5/8"	1/2"					UNC8-32	1/2"				
3/4"	3/4"					UNC1/4-20	1/2"				
1"	1/2"	3/4"	1"			UNC1/4-20	1/2"	5/8"			
1"	1/2"	3/4"	1"			UNC5/16-18	5/8"				
1 1/4"	3/4"	1"				UNC1/4-20	1/2"				
1 1/4"	3/4"	1"				UNC5/16-18	5/8"				
1 3/8"	1"					UNC5/16-18	5/8"	3/4"			
1 1/2"	3/4"	1"				UNC5/16-18	5/8"				
1 1/2"	3/4"	1"				UNC3/8-16	5/8"				
1 9/16"	1"					UNC5/16-18	5/8"				
1 9/16"	1"					UNC3/8-16	5/8"				
2"	3/4"	1 5/8"	2"			UNC3/8-16	5/8"	1 1/8"			
2 7/16"	1 1/4"					UNC1/2-13	7/8"				
3 1/8"	2 1/4"					UNC1/2-13	1 1/4"				

Kivétel

- **Elasztomer (alap esetben természetes kaucsuk, NK)**
 - Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
 - olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
 - további lehetőségek az elasztomer választóban

6

- **Keménység (alap esetben 55 +/-5 Shore A)**

- 43 (lágy)
- 55 (közepes)
- 72 (kemény)

7

- **Fémfegyverzet**

- ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//C)
- A2 (rozsdamentes, AISI 304)

8

Alkalmazás

Kiválóan alkalmasak szivattyúk, ventilátorok, mosógépek, elektromos motorok, vezérlőszekrények egyéb ipari és mezőgazdasági berendezések működése során keletkező rezgések elnyelésére.
Előnyök: egyszerű szerelhetőség, nagy rugalmasság, gazdaságosság, hosszú élettartam.

Hengeres rezgéscsillapító gumirugó

1 2 3 4 5 6 7 8
IG-4 1 - 1 UNC1/4-20x1/2 NK 55 +/-5 SH A, ST37

1	Típus
2	Átmérő (d ₁) [inch]
3	Magasság (h) [inch]
4	Menetméret (d ₂)
5	Menethossz (l) [inch]
6	Elasztomer
7	Keménység
8	Fémfegyverzet