


3

ST-5



Galvanizált

Rozsdamentes

UNC

-40 - +80 °C

RoHS

1

2

4

d ₁	h											d ₂	t	s _{min}
6	7	8	10	13	-	-	-	-	-	-	-	M3	3	0,8
8	6	8	10	13	15	-	-	-	-	-	-	M3	3	1
10	8	10	12	15	18	20	-	-	-	-	-	M4	4	1,2
15	8	10	12	15	20	25	-	-	-	-	-	M4	4	1,4
18	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M6	6	2
20	15	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	M6	6	2
25	10	15	20	25	30	40	-	-	-	-	-	M6	6	2
30	15	20	25	30	35	40	-	-	-	-	-	M8	8	2
40	15	20	25	30	35	40	45	50	-	-	-	M8	8	2
50	15	20	25	30	35	40	45	50	60	-	-	M10	10	2
60	20	25	30	35	40	45	50	60	-	-	-	M10	10	2
70	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	-	M10	10	3
75	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	-	M12	12	3
80	30	40	50	60	80	-	-	-	-	-	-	M12	12	3
100	30	40	45	50	55	60	75	100	-	-	-	M16	16	3
125	40	55	60	70	75	100	125	-	-	-	-	M16	16	3
150	45	50	55	60	75	100	120	150	-	-	-	M16	16	4
164	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	16	4
200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M20	20	5

Kivétel

- Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)**
 - Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
 - olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
 - további lehetőségek az elasztomer választóban

5

- Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)**

- 43 (lágy)
- 55 (közepes)
- 72 (kemény)

6

- Fémfegyverzet**

- ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//A)
- A2 (rozsdamentes, AISI 304)
- A4 (rozsdamentes, AISI 316)

7

Alkalmazás

Kiválóan alkalmasak szivattyúk, ventilátorok, mosógépek, elektromos motorok, vezérlőszekrények egyéb ipari és mezőgazdasági berendezések működése során keletkező rezgések elnyelésére.
Előnyök: egyszerű szerelhetőség, nagy rugalmasság, gazdaságosság, hosszú élettartam.

Hengeres rezgéscsillapító gumirugó

1 2 3 4 5 6 7
40/30-5 M8 NK 55 +/-5 SH A, ST37

- Átmérő (d₁)
- Magasság (h)
- Típus
- Menetméret (d₂)
- Elasztomer
- Keménység
- Fémminőség